

**Прайс–лист
НА ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОИЗВОДИМОЕ ООО «ЭЛЕКТРА-Н»**

№	Наименование	Характеристики	Цена, руб.	
			Розн.	Опт.
Система контроля и управления доступом "Электра-АС" 425 180.001.00 ТУ				
1. Контроллеры СКУД "Электра-АС"				
1.1	EL-C900	Поддерживает 4 считывателя с интерфейсом WIEGAND 26/44 бит; либо 2 считывателя с интерфейсом TouchMemory; либо считыватели с другими интерфейсами: 1-Wire, RS-232, RS-485 (необходимы соответствующие платы расширения); обслуживает 1 или 2 точки прохода (двери, турникеты); содержит 2 дополнительных реле управления внешними устройствами; хранит до 16000 записей о пользователях; 40000 записей о событиях в энергонезависимой памяти; использует энергонезависимые часы.	9400	звоните
1.2	EL-C900 Ethernet	Поддерживает 4 считывателя с интерфейсом WIEGAND 26/44 бит; либо 2 считывателя с интерфейсом TouchMemory; либо считыватели с другими интерфейсами: 1-Wire, RS-232, RS-485 (необходимы соответствующие платы расширения); обслуживает 1 или 2 точки прохода (двери, турникеты); содержит 2 дополнительных реле управления внешними устройствами; хранит до 16000 записей о пользователях; 40000 записей о событиях в энергонезависимой памяти; использует энергонезависимые часы; поддержка Ethernet (с модулем EL-05-ХВ16).	11400	звоните
1.3	EL-C800K-V2	Поддерживает 2 считывателя с интерфейсом WIEGAND 26/44 бит; обслуживает 1 или 2 точки прохода (двери, турникеты); содержит 2 дополнительных реле управления внешними устройствами; хранит до 8000/24000 записей о пользователях/событиях в энергонезависимой памяти; использует энергонезависимые часы.	8200	звоните
1.4	EL-C800V	Специализированный контроллер для управления воротами и шлагбаумами Поддерживает 2 считывателя с интерфейсом WIEGAND 26/44 бит; 2 датчика проезда и 2 датчика положения ворот; хранит до 8000 записей об автомобилях в энергонезависимой памяти; использует энергонезависимые часы.	8800	звоните
2. Программное обеспечение СКУД "Электра-АС"				
2.1	ELAC- NET стартовый комплект	Базовая версия. Поддерживает все возможности полнофункциональной версии, но работает только с одним контроллером.	2500	звоните
2.2	ELAC- NET	Полнофункциональная версия . Возможности: конфигурирование и управление оборудованием; диагностика оборудования; ведение базы данных персонала; обработка событий СКУД; фотоидентификация; учет рабочего времени с формированием отчетов; подготовка шаблонов отчетов; выдача и учет разовых пропусков; печать на пластиковых картах.	31300	звоните
3. Блок системы контроля и управления доступом				
3.1	EL-AC BOX-K	Состоит из контроллера СКУД EL-C800K-V2 , модуля блока бесперебойного питания EL-12/2, металлического корпуса.	10700	звоните
3.2	EL-AC BOX-V	Состоит из контроллера СКУД EL-C800V , модуля блока бесперебойного питания EL-12/2, металлического корпуса.	10700	звоните
3.3	EL-C900 BOX	Состоит из контроллера СКУД EL-C900 , модуля блока бесперебойного питания EL-12/2, металлического корпуса.	12000	звоните
3.4	EL-C900 BOX Ethernet	Состоит из контроллера СКУД EL-C900 Ethernet , модуля блока бесперебойного питания EL-12/2, металлического корпуса.	14000	звоните

4. Пульт управления воротами				
4.1	EL-PV01	Пульт ручного управления воротами (шлагбаумом) Для контроллера EL-C800V	2800	звоните
5. Радиоканальный комплект средств идентификации автомобилей				
5.1	EL-RFRD 03	Считыватель автомобильных идентификаторов (радиобрелоков). Выходные интерфейсы - WIEGAND 26/44 бит, 1-Wire (совместим с DS1990A); выносные индикаторы контроля работы; дополнительный канал оповещения охранника.	6900	звоните
5.2	EL-RFTG 03	Автомобильный идентификатор (радиобрелок).	1300	звоните

Источники резервированного электропитания

1	EL-12/2	Модуль блока бесперебойного питания 12В/2А.	1300	звоните
2	ИСН «Электра-АС»	Источник бесперебойного питания EL-12/2, металлический корпус с индикацией.	2700	звоните
3	ИРП 12-6	Выходное напряжение 12В, ток 6А, индикация режимов работы, место под 2 аккумулятора 7 Ач или 12 Ач, возможность подключения внешних аккумуляторных батарей, автоматическая защита аккумуляторных батарей от глубокого разряда, сертификат пожарной безопасности.	4600	звоните
4	ИРП 12-24	Выходное напряжение 24В, ток 3А, индикация режимов работы, место под 2 аккумулятора 7 Ач или 12 Ач, возможность подключения внешних аккумуляторных батарей, автоматическая защита аккумуляторных батарей от глубокого разряда, сертификат пожарной безопасности.	4600	звоните

Компоненты систем охранно-пожарной сигнализации

1	V-422	Модуль сопряжения ППКОП "Виста-501" через RS-485 интерфейс.	5000	звоните
2	EL-FA	Программное обеспечение системы ОПС на базе ППКОП Виста. Отображает состояние, записывает журналы работы интегрированной системы безопасности объекта. Поддерживает: ППКОП "Виста-501", С2000-АСПТ, СКУД "Электра-АС", ПС на базе приборов РАДУГА-2А; РАДУГА-4А.	38500	звоните

Компоненты систем сбора и обработки информации

1	EL-51	Изолирующий конвертор RS-232 <-> RS-422. Гальваническая развязка интерфейса RS-422.	2500	звоните
2	EL-52	Изолирующий конвертор USB <-> RS-422. Гальваническая развязка интерфейса RS-422, питание от USB.	2400	звоните
3	EL-53	Конвертор USB <-> RS-232. Полный набор сигналов RS-232, без гальванической развязки, питание от USB.	2400	звоните
4	EL-54	Изолирующий конвертор USB <-> RS485. Гальваническая развязка интерфейса RS-485, питание от USB.	2400	звоните

ООО «ЭЛЕКТРА-Н», тел/ факс (8162) 77-25-50

173003, Россия, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, 80

www.electra-n.ru

info@electra-n.ru

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ «Электра-АС»

www.electra-ac.ru